

UTP3-SW08-TP120-A1

8+2 portový PoE switch 100 Mbps

IP switche



Výhody produktu

- 8 portov PoE (10/ 100 Mbps), 2 porty uplink (10/ 100/ 1000 Mbps)
- Plne kompatibilný s IEEE802.3af/ at
- 1-tlačidlový CCTV mód
- Prenos dát na vzdialenosť 100m, s CCTV módom až 250 m, uplink 100 m
- Štandardy IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3af/ at
- Ochrana proti blesku, antistatike a rušeniu

Technické špecifikácie

MODEL	UTP3-SW08-TP120-A1
Napájanie	Napájací adaptér
Vstupné napätie	48V DC ~57V DC
Spotreba	Zariadenie 5W; PoE výstupy 120W
Ethernetová rýchlosť	PoE porty: 10/ 100 Mbps; CCTV mód: 10 Mbps; uplink: 10/100/ 1000 Mbps
Vzdialenosť prenosu	PoE porty: 0~100 m; CCTV mód: 0~250 m; uplink: 100 m
Štandardy	IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3af/ at
Backplane bandwidth	7 G
Odosielanie paketov	4.166 Mbps
Paket vyrovnávacej pamäte	1.5 Mb
MAC	4 K
Indikátor napájania	1 ks (červený)
Indikátor ethernetových portov	2 ks (žltý a zelený) na RJ45; žltý pre PoE, zelený pre linku/ akciu.
Modul dohľadu	1 ks (zelený), zelený indikuje CCTV mód
EFT	úroveň 2; štandard: IEC61000-4-4
ESD	úroveň 3 IEC61000-4-2
Prepäťová ochrana	6 KV, IEC6 1000-4-5
Prevádzková/ Skladová teplota	0°C ~ 55°C/ -40°C ~ +85°C
Vlhkosť	0 ~ 95% (nekondenzujúca)
Rozmery	200 x 105 x 27 mm
Materiál	Kov
Farba	Čierna
Hmotnosť	500 g
Vzdialenosť/ Napájanie	10m/ 26W; 150m/ 24W; 200m/ 23W; 250m/ 21W

* Vyhradzujeme si právo na zmenu špecifikácie bez oznámenia